

PANACAST 20

インテリジェントな AI対応パーソナルビデオ会議向けに設計。

- ▶ 保護キャリーケース付きのプラグアンドプレイ
- ▶ AI で強化されたプレミアムな 4K UHD ビデオ品質
- ▶ 話し手を中心に位置づける、AI対応のインテリジェントズーム
- ▶ どこで作業しても完璧な画像を実現するインテリジェントな光度の最適化
- ▶ よりインパクトのあるプレゼンテーション向けのピクチャーインピクチャー
- ▶ 強力なオンボード AI プロセッサがデータセキュリティを向上
- ▶ 統合されたプライバシーカバーが、必要なときにプライバシーを確保
- ▶ 柔軟な働き方をサポート。任意のモニターにクリップ。保護ケース付き



技術仕様

一般情報	内容物 :	PanaCast 20, キャリングケース, USB-C to USB-A cable 1.5m/4.9ft (USB 3.0)
	パッケージサイズ (幅 x 高さ x 奥行き)	160mm x 50mm x 130mm 6.3in x 2in x 5.2in
	本体サイズ (幅 x 高さ x 奥行き)	44mm x 25mm x 80mm 1.73in x 1in x 3.14in
	重量	136g 4.9oz
	保証	2 年
	認定および準拠	Microsoft Teams, Zoom, あらゆる主要 UC プラットフォームに対応
ビデオ	カメラの台数	1
	カメラ解像度	13 メガピクセル
	画像センサー	1/3.2"
	Zoom	Up to 3x lossless digital zoom at 720p
	視野	水平 : 90°, 垂直 : 75°, 対角:117°
	解像度	4k Ultra-HD: 3840 x 2160 @ 30 fps 1080p Full HD: 1920 x 1080 @ 30 fps 720p HD: 1280 x 720 @ 30 fps
	焦点距離	2.26mm
	レンズ口径	2.25
	高性能ズーム	○
	Vivid HDR	○
オーディオ	Picture in Picture (PIP)	○
	マイクのタイプ	MEMS
	マイク数	3
	マイクの感度	-37dBFS
ソフトウェアとアプリ	マイク周波数範囲	100Hz - 8000Hz
	システム要件	対応機種 Windows 11, Windows 10, Windows 8.1 (64-bit and 32-bit), macOS 11.x を含む、macOS 10.15
	対応するソフトウェアとアプリ	Jabra Direct, Jabra Xpress
簡単操作	ソフトウェア開発キット (SDK)	○
	手動パンチルトズーム (PTZ)	○

技術仕様

接続性	接続性	USB-C
	サポートされている USB バージョン	USB 3.0, USB 2.0 (supplying more than 500mA of current)
	UVCバージョン :	1.1
詳細情報	動作温度	5°C ~ 35°C 41°F ~ 95°F
	保管温度	-20°C ~ 60°C -4°F ~ 140°F

Jabra PanaCast 20 技術仕様書 03022022

この文書の最新バージョンを以下よりダウンロードします。
jabra.jp/supportpages/jabra-panacast-20